



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu sa Uredbom (EZ)305/2011  
№ 30-09-CPR<sup>1</sup>-2009

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:
2. Vrsta, broj serije, serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevinskog proizvoda sukladno članku 11 (4):
3. Namjena ili uporaba građevinskog proizvoda sukladno primjenjivim harmoniziranim tehničkim specifikacijama, kao što je predvidio proizvođač:
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i adresa za kontaktiranje proizvođača sukladno članku 11(5).
5. U slučaju kada je to primjenjivo, ime i adresa za kontaktiranje ovlaštenog predstavnika čije sukladno članku 11(5):
6. Procjena jednog ili više sustava i utvrđivanje stalnosti rada građevinskog proizvoda, kao što je određeno dodatkom V:
7. U slučaju Izjave o svojstvima za građevinski proizvod koji je obuhvaćen harmoniziranim standardom:
8. Deklarirana svojstva:

Kamin na kruta goriva  
ČSN EN 13240/A2:2005  
**KAMIN RUSTIK, KAMIN RUSTIKAL**

Serijski broj (vidjeti naljepnicu na proizvodu)

Samostalni kamin za sagorevanje sa prekidima u radu za grijanje prostorija, sa zatvorenim vratima ložišta.

AD Metal industry «Alfa-plam» -Vranje  
Radnička 1, 17500 Vranje, SRBIJA  
017/421121, e-mail: firma@alfaplam.rs

Sustav 3

STROJIRENSKÝ ZKUŠEBNI ÚSTAV, s.p.  
Engineering Test Institute, Public Enterprise  
Notified Body 1015  
Hudcova 56b,621 00 Brno, Czech Republic  
Izvešće o ispitivanju: č. 30-10287

Harmonizirana tehnička specifikacija	ČSN EN 13240/A2:2005
Osnovne karakteristike	Performance
Sigurnost od požara	
Reakcija na vatru	A1
Udaljenost od zapaljivih materijala	Minimalni razmak u mm Straga = 300 Bočno = 300 Prednja strana = 800
Rizik od potpunog sagorijevanja goriva	Prolazna ocjena
Emisija produkata sagorijevanja	CO (0,165%) drvo, CO (0,13%) briketi mrkog ugljena prašina (-mg/Nm <sup>3</sup> ) NOx (-mg/Nm <sup>3</sup> ) CxHx (-mg/Nm <sup>3</sup> )
Temperatura površine	Prolazna ocjena (radni uređaj)
Električna sigurnost	NPD
Održavanje	Prolazna ocjena
Maksimalni radni tlak vode	- bar
Temperatura dimnih plinova pri nominalnoj izlaznoj snazi	T(270°C) drvo, T(247°C) briketi mrkog ugljena
Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka/dimovoda)	NPD
Termalna izlazna snaga	
Nominalna izlazna snaga	11 kW drvo; 11 kW briketi mrkog ugljena
Učink grijanja prostorije	11 kW drvo; 11 kW briketi mrkog ugljena
Učink grijanja vode	-kW
Energetska učinkovitost	η(71,44%) drvo, η(75,7%) briketi mrkog ugljena

9. Svojstva proizvoda prikazana pod točkom 1 i 2 sukladna su deklariranim svojstvima pod točkom 8. Ova izjava o svojstvima izdana je na isključivu odgovornost proizvođača, navedenog pod točkom 4. Potpisano u ime i za račun proizvođača od strane:

21.11.2017  
Vranje



Aleksa Spasić, direktor sektora Razvoja